

# Croma L



Scocca in multistrato di faggio  
rivestita in poliuretano espanso  
densità 25 kg/m<sup>3</sup>  
Sedile e schienale spessore 4,50 cm


Braccioli in acciaio cromato con pad  
tappettato

Meccanismo oscillante monoblock  
con tensionatore

Base piramidale in acciaio cromato  
d.700

Ruote gommata d.50

## Dimensioni



**Peso** 20,30 kg  
**Volume** 0,30 m<sup>3</sup>  
**Garanzia** 2 anni  
**Certificazioni** **OMOLOGAZIONE 11M**  
**Bond / Finta pelle ignifuga**

## Optional



Meccanismo oscillante  
multiblock 4 posizioni di  
blocco con tensionatore

## Rivestimenti

### Bond

CATEGORIA 300  
250 gr/ m2  
120% POLIPROPILENE  
> 150.000 cicli Martindale  
Classe IIM - BS 5852 - CRIB 5

### Soft

CATEGORIA 400  
653 gr/ m2  
100% POLIPROPILENE  
> 90.000 cicli Martindale

### Finta pelle

CATEGORIA 300  
430 gr/ m2  
88% PVC, 12% POLIPROPILENE  
> 100.000 cicli Martindale

### Pelle + Finta pelle nera

CATEGORIA 500

### Finta pelle ignifuga

CATEGORIA 400  
550 gr/ m2  
85% PVC, 14% PES, 1% PU  
> 100.000 cicli Martindale  
Classe IIM - BS 5852 - EN 1021

### Iron

CATEGORIA 600  
715 gr/ m2  
88% PVC, 7% POLIPROPILENE, 4% COTONE, 1% PU  
> 200.000 cicli Martindale  
Classe IIM - BS 5852 - EN 1021  
Antimicrobico Anallercigo

## Uso e manutenzione

### TESSUTI

**Pulizia:** consultare i consigli per la manutenzione ed il lavaggio riportati nella scheda tessuto della cartella colori.

### PELLI

**Uso:** è consigliato prestare attenzione all'uso in quanto possono essere strappati o tagliati.

**Pulizia:** pulire con un panno bianco umido imbevuto di sola acqua. Utilizzare prodotti di qualità per la pulizia della pelle seguendo attentamente le indicazioni del fabbricante del prodotto di pulizia. In caso di dubbio, si consiglia di testare il prodotto su una parte nascosta alla vista per verificare il risultato, attendendo almeno 24 ore per l'eventuale insorgenza di problemi.

**Uso:** ricordiamo che la pelle è un materiale delicato pertanto è consigliato prestare cura durante l'utilizzo.

### LEGNI

**Pulizia:** pulire con un panno umido e sovente imbevuto in acqua tiepida. Asciugare sempre dopo la pulizia. Rimuovere immediatamente eventuali sostanze liquide o altri residui per evitare l'assorbimento.

**Uso:** le superfici in legno, essendo un materiale naturale, potrebbero, nel tempo, subire alterazioni di colore con l'utilizzo e con l'esposizione alla luce. Si ricordi che i legni non possono sopportare fonti di calore dirette sulla superficie.

### METALLI

**Pulizia:** sia le superfici metalliche in acciaio o in alluminio, che le superfici verniciate, devono essere pulite con un panno umido e sovente imbevuto in acqua calda. Per le macchie più ostinate è possibile diluire in acqua del sapone neutro liquido con moderazione. Asciugare sempre dopo la pulizia con un panno morbido o con pelle di daino. Non usare creme e paste per pulire l'acciaio, non usare cloro, non usare candeggina ed altri detergenti aggressivi. Sconsigliato usare paste abrasive, pagliette e spugne abrasive che possono graffiare le superfici metalliche.

**Uso:** fare attenzione alle macchie di alimenti che possono lasciare macchie indelebili sulle superfici.

## Smaltimento e riciclo

Il prodotto è progettato in modo da permettere il disassemblaggio al termine della vita utile: le parti non soggette alla normale usura, possono essere riutilizzate, riciclate o recuperate. La dismissione dev'essere effettuata negli spazi dedicati a tale attività.