



① Schienale

Imbottitura in poliuretano espanso T 40/P, densità 40 Kg/m3 o a richiesta imbottitura in poliuretano espanso ignifugo T 40/P CM, densità 40 Kg/m3 (metodo di prova C.S.E. RF 4/83 (UNI9175)) classe 1IM con inserto interno polipropilene rinforzato a nido d'ape, cover esterna in polipropilene nero.

② Sedile

Imbottitura in poliuretano espanso T 40/P, densità 40 Kg/m3 o a richiesta imbottitura in poliuretano espanso ignifugo T 40/P CM, densità 40 Kg/m3 (metodo di prova C.S.E. RF 4/83 (UNI9175)) classe 1IM con inserto interno polipropilene rinforzato a nido d'ape, cover sottosedile esterna in polipropilene nero.

③ Basi

Base 4 gambe: tubo ovale 30x15, cromato o verniciato nero con vernice epossidica, con tappi laterali e sottopiede montati, impilabili fino a 6 pz.

Telaio panca fissa: gambe in metallo verniciato nero con vernice epossidica, a "T" rovesciata con piedini antiscivolo neri. Disponibile nella versione a 2 - 3 - 4 posti, senza braccioli. trave in acciaio sezione 80x40mm, spessore 1,5 mm verniciata nero con vernice epossidica.

④ Accessori

Tavoletta scrittoio in polipropilene e nylon nero, con snodo in nylon rinforzato.

Bracciolo in polipropilene nero.

Rivestimento

Tessuto ignifugo classe 1, tessuto spalmato fiammaritardante o ignifugo, vera pelle europea.

Vedi cartella rivestimenti con ampia scelta di colori e materiali.

A richiesta il prodotto viene confezionato con tessuto o pelle cliente.

Imballo

Scatola di cartone rinforzato.

