

Q3 Smart



Schienale in nylon rivestito in rete nera con supporto lombare regolabile

Sedile in multistrato di legno rivestito in poliuretano espanso spessore 6,00 cm densità 25 kg/m³

Meccanismo synchro monoblock con tensionatore

Alzata a gas nera corsa 135

Base in nylon d.640 con ghiera in metallo

Ruote rigide d.50

Optional

Ruote



Ruote gommata d.50

Basi



Base in acciaio cromato d.700

Meccanismi



Meccanismo synchro multiblock con traslatore

Poggiatesta



Poggiatesta tappezzato regolabile in altezza e orientabile

Braccioli



Coppia braccioli fissi GOLF




Coppia braccioli regolabili STAR
1D PP / 1D PU / 2D PU



Coppia braccioli regolabili FRITZ
1D PP

Dimensioni



Peso	14,50 kg
Volume	0,20 m ³
Garanzia	2 anni
Certificazioni	-

Rivestimenti

Cagli ignifugo

CATEGORIA 200
380 gr/ m²
100% POLIPROPILENE
> 250.000 cicli Martindale
Classe IIM - BS 5852 - CRIB 5

Bond

CATEGORIA 300
250 gr/ m²
100% POLIPROPILENE
> 150.000 cicli Martindale
Classe IIM - BS 5852 - CRIB 5

Finta pelle

CATEGORIA 300
430 gr/ m²
88% PVC, 12% POLIPROPILENE
> 100.000 cicli Martindale

Urban

CATEGORIA 300
280 gr/ m²
100% POLIPROPILENE
> 100.000 cicli Martindale
BS 5852 SOURCE O - DIN EN 1021 PART 1

Finta pelle ignifuga

CATEGORIA 400
550 gr/ m²
85% PVC, 14% PES, 1% PU
> 100.000 cicli Martindale
Classe IIM - BS 5852 - EN 1021

Soft

CATEGORIA 400
653 gr/ m²
100% POLIPROPILENE
> 90.000 cicli Martindale

King

CATEGORIA 400
289 gr/ m²
100% POLIPROPILENE TREVISA CS
> 100.000 cicli Martindale
Classe IIM - C1 - IMO - AM18 - BS 7176

Iron

CATEGORIA 600
715 gr/ m²
88% PVC, 7% POLIPROP., 4% COT., 1% PU
> 200.000 cicli Martindale
Classe IIM - BS 5852 - EN 1021
Antimicrobico Anallergico

Reti schienale



Uso e manutenzione

TESSUTI	Pulizia: consultare i consigli per la manutenzione ed il lavaggio riportati nella scheda tessuto della cartella colori. Uso: è consigliato prestare attenzione all'uso in quanto è possono essere strappati o tagliati.
PELLI	Pulizia: pulire con un panno bianco umido imbevuto di sola acqua. Utilizzare prodotti di qualità per la pulizia della pelle seguendo attentamente le indicazioni del fabbricante del prodotto di pulizia. In caso di dubbio, si consiglia di testare il prodotto su una parte nascosta alla vista per verificarne il risultato, attendendo almeno 24 ore per l'eventuale insorgenza di problemi. Uso: ricordiamo che la pelle è un materiale delicato pertanto è consigliato prestare cura durante l'utilizzo.
LEGNI	Pulizia: pulire con un panno umido e soffice imbevuto in acqua tiepida. Asciugare sempre dopo la pulizia. Rimuovere immediatamente eventuali sostanze liquide o altri residui per evitare l'assorbimento. Uso: le superfici in legno, essendo un materiale naturale, potrebbero, nel tempo, subire alterazioni di colore con l'utilizzo e con l'esposizione alla luce. Si ricordi che i legni non possono sopportare fonti di calore dirette sulla superficie.
METALLI	Pulizia: sia le superfici metalliche in acciaio o in alluminio, che le superfici verniciate, devono essere pulite con un panno umido e soffice imbevuto in acqua calda. Per le macchie più ostinate è possibile diluire in acqua del sapone neutro liquido con moderazione. Asciugare sempre dopo la pulizia con un panno morbido o con pelle di daino. Non usare creme e paste per pulire l'acciaio, non usare cloro, non usare candeggina ed altri detergenti aggressivi. Sconsigliato usare paste abrasive, pagliette e spugne abrasive che possono graffiare le superfici metalliche. Uso: fare attenzione alle macchie di alimenti che possono lasciare macchie indelebili sulle superfici.

Smaltimento e riciclo

Il prodotto è progettato in modo da permettere il disassemblaggio al termine della vita utile: le parti non soggette alla normale usura, possono essere riutilizzate, riciclate o recuperate. La dismissione dev'essere effettuata negli spazi dedicati a tale attività.