

STRATOS

Descrizione tecnica

a) Sedile imbottito: struttura interna del sedile in PP caricato al 20% con fibra vetro con rinforzi longitudinali in acciaio dim. 10x10x1,5 mm, sovrastampati. Imbottitura in poliuretano espanso tagliato da blocco, ignifugo, spessore 50 mm densità 40 kg/m³ con interposto in Dacron da 200 gr. Carter di protezione in PP colore nero.

b) Sedile in rete: struttura portante in poliammide PA6 caricato al 35% fibra vetro colore nero. Cornice di imbottitura in polistirolo PS. Cuscino in poliuretano integrale morbido colore nero.

Struttura portante dello schienale in poliammide PA6 caricato al 30% fibra vetro colore nero. Cornice di imbottitura in polistirolo PS colore nero.

Poggiareni 2D regolabile in altezza, corsa 100 mm, ed in profondità.

Braccioli regolabili con funzionamento a pulsante da 2D a 5D, in nylon PA6 caricato al 30% con fibra vetro oppure in alluminio pressofuso lucidato tutti con top in PU morbido. Poggiatesta regolabile 2D (altezza e inclinazione) in poliammide PA6 caricato al 30% con fibra vetro, colore nero, corsa 60 mm. Imbottitura in poliuretano espanso tagliato da blocco, ignifugo, spessore 15 mm densità 30 kg/m³.

a) Meccanismo syncro a due leve in acciaio stampato, 5 posizioni di blocco, oscillazione schienale 20°, oscillazione sedile 9°, sistema di sicurezza antishock dello schienale e regolazione della tensione della molla per la taratura dell'oscillazione tramite pomolo.

b) Meccanismo syncro+traslatore a due leve in acciaio stampato, 4 posizioni di blocco, oscillazione schienale 22°, oscillazione sedile 13°, sistema di sicurezza antishock dello schienale e regolazione della tensione della molla per la taratura dell'oscillazione tramite pomolo. Traslatore sedile con molla di ritorno con corsa di 72 mm e bloccaggio in 6 posizioni tramite leva.

Base a 5 razze in nylon PA6 caricato al 30% con fibra vetro, colore nero, con anello di rinforzo in acciaio, certificata ANSI-BIFMA. Ruote in nylon Ø 50 mm frenate.

Normative



Garanzia



Meccanismo




ME013

- A Blocco/Sblocco oscillazione
- B Regolazione in altezza del sedile
- C Regolazione intensità oscillazione






ME006T


- A Blocco/Sblocco oscillazione
- B Regolazione in altezza del sedile
- C Regolazione intensità oscillazione
- D Traslazione del sedile

	Dimensioni - Size: H 104 ÷ 116 Hs 42 ÷ 54 Hb 64 L 70 Ls 49 P 70 Box Kg: 20 Box volume m³ : 0,25 Qt. x collo - Q.ty x pcs: 1	Schienale in rete, sedile imbottito con cucitura a fascia, senza braccioli, base a 5 razze Ø 700 mm in nylon nero, ruote Ø 50 mm frenate Per il colore della rete fare riferimento alla cartella "MUST" o "3D" <i>Mesh backrest, upholstered seat with side sewing, without armrest, 5-star black nylon base Ø 700 mm, auto-bracking nylon castors Ø 50 mm</i> For the mesh colour refer only to "MUST" or "3D" option
	SR001SD	Meccanismo syncro cod. ME013
	SR001STD	Meccanismo syncro cod. ME006T con traslatore sedile
	SR101SD	Meccanismo syncro cod. ME0013 - SOLO IN BONDAY NERO 8033/MUST P1



OPTIONAL

	SR021	Poggiatesta regolabile 2D imbottito
	SR020	Poggiatesta regolabile 2D in rete Per il colore della rete fare riferimento alla cartella "MUST" o "3D"
	SR201DS	Supporto lombare regolabile in altezza e profondità

Versione sedile in rete










	Dimensioni - Size: H 104 ÷ 116 Hs 42 ÷ 54 Hb 64 L 70 Ls 49 P 70 Box Kg: 20 Box volume m³ : 0,25 Qt. x collo - Q.ty x pcs: 1	Sedile e schienale in rete autoportante senza braccioli, base a 5 razze Ø 700 mm in nylon nero, ruote Ø 50 m frenate Per il colore della rete fare riferimento alla cartella "MAX"
	SR151SDR	Meccanismo syncro cod. ME013
	SR151STDR	Meccanismo syncro cod. ME006T con traslatore sedile
	SR101SD	Meccanismo syncro cod. ME013 - SOLO IN RETE NET NERO N22

OPTIONAL

	SR152R	Poggiatesta regolabile 2D in rete Per il colore della rete fare riferimento alla cartella "MAX"
	SR201DS	Supporto lombare regolabile in altezza e profondità

STRATOS

BRACCIOLI

	BR015	Coppia braccioli regolabili 2D (altezza corsa 90 mm, traslazione pad avanti/indietro +/- 40 mm) in nylon nero con top in PU nero
	BR024	Coppia braccioli regolabili 3D (altezza corsa 90 mm, traslazione pad avanti/indietro +/- 40 mm, rotazione pad sull'asse +/- 17°) in nylon nero con top in PU nero
	BR025	Coppia braccioli regolabili 4D (altezza corsa 90 mm, traslazione pad avanti/indietro +/- 40 mm, rotazione pad sull'asse +/- 17°, larghezza tra braccioli + 70 mm) in nylon nero con top in PU nero
	BR026	Coppia braccioli regolabili 3D (altezza corsa 90 mm, traslazione pad avanti/indietro +/- 40 mm, rotazione pad sull'asse +/- 17°) in nylon nero e alluminio lucidato con top in PU nero
	BR027	Coppia braccioli regolabili 4D (altezza corsa 90 mm, traslazione pad avanti/indietro +/- 40 mm, rotazione pad sull'asse +/- 17°, larghezza tra braccioli + 70 mm) in nylon nero e alluminio lucidato con top in PU nero
	BR042	Coppia braccioli regolabili 4D (altezza corsa 100 mm, traslazione pad avanti/dietro +/- 50 mm, traslazione pad laterale +/- 60 mm, rotazione pad sull'asse +/- 17°) in nylon nero e alluminio lucidato con top in PU nero
	BR043	Coppia di braccioli regolabili 5D (altezza corsa 100 mm, traslazione pad avanti/dietro +/- 50 mm, traslazione pad laterale +/- 60 mm, rotazione sull'asse +/- 17°, larghezza tra braccioli + 70 mm) in nylon nero e alluminio lucidato con top in PU nero
	BR046	Coppia braccioli regolabili 4D (altezza corsa 100 mm, traslazione pad avanti/indietro +/- 70 mm, rotazione pad sull'asse +/- 180°, larghezza + 40 mm) in nylon nero con top in PU nero
	BR047	Coppia di braccioli regolabili 5D (altezza corsa 100 mm, traslazione pad avanti/indietro +/- 70 mm, rotazione pad sull'asse +/- 180°, larghezza + 40 mm, larghezza tra braccioli + 60 mm) in nylon nero con top in PU nero

OPTIONAL

	MG001	Maggiorazione per set di ruote Ø 50 mm frenate e gommate
	MG002	Maggiorazione per set di ruote Ø 65 mm frenate
	MG016	Maggiorazione per set di ruote Ø 65 mm frenate e gommate
	MG017	Maggiorazione per set di ruote Ø 65 mm "RING" frenate e gommate
	MG010	Maggiorazione per base a 5 razze in alluminio lucidato Ø 700 mm con ruote Ø 50 mm frenate
	MG011	Maggiorazione per base a 5 razze in alluminio lucidato Ø 700 mm con ruote Ø 50 mm frenate e gommate
	MG013	Maggiorazione per base a 5 razze Ø 700 mm in alluminio lucidato con ruote Ø 65 mm frenate
	MG014	Maggiorazione per base a 5 razze Ø 700 mm in alluminio lucidato con ruote Ø 65 mm frenate e gommate
	MG015	Maggiorazione per base a 5 razze Ø 700 mm in alluminio lucidato con ruote Ø 65 mm "RING" frenate e gommate